

LINKSYS®

Una divisione di Cisco Systems, Inc.

La soluzione completa per la connettività Internet



L'Home Gateway Linksys Wireless-G ADSL è la soluzione completa per la connettività Internet. La funzione Modem ADSL (Annex A) offre una connessione velocissima ad Internet, molto più veloce di una connessione dial-up, senza occupare la linea telefonica.

Basta collegare i propri computer al Gateway tramite lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte incorporato per far partire la rete. È possibile condividere file, stampanti, lo spazio sul disco rigido ed altre risorse. È possibile collegare direttamente quattro PC, oppure collegare altri hub e switch per creare una rete della dimensione richiesta. Il punto di accesso Wireless-G (802.11g) incorporato consente di collegare alla rete fino a 32 dispositivi wireless, ad un'incredibile velocità di 54 Mbps, senza dover far passare cavi nell'edificio. È inoltre compatibile con dispositivi Wireless-B (802.11b), a 11 Mbps. La funzione Router del Gateway collega il tutto, e consente all'intera rete di condividere la connessione Internet ad alta velocità.

Per proteggere i propri dati e la propria privacy, l'Home Gateway Wireless-G ADSL offre un firewall avanzato per impedire l'accesso agli intrusi ed agli aggressori da Internet. Le trasmissioni wireless possono essere protette grazie alla potente crittografia dati WPA. La configurazione è questione di un attimo con qualsiasi browser web.

Con l'Home Gateway Wireless-G ADSL di Linksys nel cuore della rete, si è collegati al futuro.

Modem ADSL2+, Router per la condivisione Internet, Switch a 4 porte e punto di accesso Wireless-G in una sola scatola

Il Modem ADSL2+ ad alta velocità offre una connessione "Always on" ad Internet

È possibile collegare i PC domestici ed altri dispositivi wireless al Gateway e ad Internet utilizzando il punto di accesso Wireless-G incorporato, oppure collegarsi direttamente grazie allo Switch a 4 porte.

Il Firewall avanzato, il filtraggio dei contenuti e le funzioni di sicurezza proteggono i PC, i dati e la famiglia

Wireless-G Home Gateway ADSL

Dati prodotto



Modello **WAG354G (IT)**



Wireless-G

Home Gateway ADSL

Funzioni

- Supporta wireless LAN 802.11g e 802.11b
- Modem ADSL incorporato (Annex A) con supporto G.lite, G.dmt, g.992.3, g.992.5, e T1.413i2.
- Supporta 4 porte switch 10/100 Auto MDI/MDI-X LAN
- Funzioni potenziate di gestione della sicurezza: Filtraggio porte, filtraggio indirizzo MAC e IP, Hosting DMZ, tecnologia NAT
- Interfaccia grafica utente web incorporata per una configurazione facile con qualsiasi browser.
- Supporto per connessioni RFC1483, PPPoE e PPPoA
- Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) con prevenzione DoS (Denial of Service)
- Elenchi di accesso wireless per potenziare la sicurezza.
- Supporta VPN Passthrough per protocolli IPSec, PPTP, e L2TP
- Supporta il routing statico e dinamico (RIP1 e 2)
- Capacità server DHCP per assegnare indirizzi IP automaticamente
- Amministrazione remota e aggiornamento remoto disponibili su Internet
- Logging degli eventi di sicurezza via Web e posta elettronica
- Supporta il logging del traffico e degli eventi
- Supporto per NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione con un Server Real-Time
- Supporto per Broadcast SSID Disable
- Garanzia 3 anni

Specifiche

Numero modello	WAG354G
Standard	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, g.992.1 (g.dmt), g.992.2 (g.lite), T1.413i2, g.992.3, g.992.5, Annex A (DSL su POTS)
Porte	Alimentazione, ADSL, Ethernet (1-4), SNA (Antenna)
Pulsante	Reset
Tipo di cavo	CAT 5 UTP
LED	Alimentazione, Wireless-G, Ethernet (1-4), DSL, Internet
Potenza di trasmissione	18 dBm
Abilitazione/certificazione UPnP	Abilitazione
Funzioni di sicurezza	Configurazione protetta da password per accesso Web Autenticazione PAP e CHAP Prevenzione DoS (Denial of Service) Filtraggio URL, bloccaggio parole chiave, Java, ActiveX, Proxy, Cookie Filtro ToD (Blocca l'accesso secondo l'ora) VPN Passthrough per protocolli IPSec, PPTP, L2TP WEP a 128, 64 bit con generazione della chiave WEP tramite frase di controllo Sicurezza Wireless WPA SSID Broadcast Disable Restrizione dell'accesso tramite indirizzi MAC e IP
Bit chiave WEP	64, 128

Dati fisici

Dimensioni (L x H x P)	140 mm x 140 mm x 27 mm
Peso dell'unità	0,27 kg
Alimentazione	12V CC 1A
Certificazioni	CE
Temperatura di funzionamento	0°~40°C
Temperatura di immagazz.	-20°~70°C
Umidità di funzionamento	10~85% senza condensa
Umidità di immagazz.	5~90% senza condensa

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

I prodotti Linksys sono disponibili in più di 50 paesi, supportati da 12 uffici regionali Linksys in tutto il mondo. Per un elenco completo di contatti locali Linksys per la vendita ed il supporto tecnico, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.linksys.com/international.

Requisiti minimi

- PC con scheda di rete e protocollo TCP/IP installato
- Unità CD-ROM
- Internet Explorer 5.0 o Netscape Navigator 4.7 o superiore per configurazione basata su Web
- Linea ADSL attiva

Contenuti pacchetto

- Home Gateway Wireless-G ADSL
- Adattatore d'alimentazione
- Cavo di rete
- Cavo telefonico
- Installazione guidata e guida utente su CD-ROM

NOTA: Le versioni EU, UK, FR, e SE del prodotto non devono essere utilizzate con connessioni Annex B (DSL su ISDN).

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Linksys è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle consociate negli USA ed in certi altri paesi. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.